

# СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

## поливинилхлорида суспензионного

Наименование продукции	ПВХ смола				
Марки продукции	SG 3				
Стандарт ГОСТ КНР	GB/T 5761-2006				
Наименование показателей	Показатели			Результат после проверки продукции	
	Выший сорт	Первый сорт	Стандарт-ный сорт		
Значение К	К 71-72				
количество загрязнений и посторонних веществ, шт., не более	16	30	80		
Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более	0.30	0.40	0.50		
Насыпная плотность, г/см <sup>3</sup> не менее	0.45	0.42	0.40		
Остаток после просева на сите с сеткой	0.25мм (меш) ≤	2.0	2.0	8.0	
	0.063мм (меш) ≥	95	90	85	
Количество прозрачных точек "рыбий глаз", шт /400 см <sup>3</sup> не более	20	40	90		
Масса поглощения пластфикатора, г. на 100 г. ПВХ, не менее	26	25	23		
Белина(160°C,10min) %	78	75	70		
Примечание: проверенная продукция соответствует стандартам GB/T 5761-2006				Марки продукции ПВХ SG3	

Товар упакован в мешки бумажные, вес нетто одного мешка – 25кг

Внешнеторговая компания «Тянье» СУАР КНР

