

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

поливинилхлорида суспензионного

| | | | | |
|--|-----------------|-------------|-------------------|-------------------------|
| Наименование продукции | ПВХ смола | | | |
| Марки продукции | SG 5 | | | |
| Стандарт ГОСТ КНР | GB/T 5761-2006 | | | |
| Наименование показателей | Показатели | | | |
| | Выший сорт | Первый сорт | Стандарт-ный сорт | |
| Значение К | К 66-68 | | | |
| количество загрязнений и посторонних веществ, шт., не более | 16 | 30 | 80 | |
| Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более | 0.40 | 0.40 | 0.50 | |
| Насыпная плотность, г/см ³ не менее | 0.48 | 0.45 | 0.42 | |
| Остаток после просева на сите с сеткой | 0.25мм (меш) ≤ | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| | 0.063мм (меш) ≥ | 95 | 90 | 85 |
| Количество прозрачных точек "рыбий глаз", шт /400 см ³ не более | 20 | 40 | 90 | |
| Масса поглощения пластфикатора, г. на 100 г. ПВХ, не менее | 19 | 17 | - | |
| Белина(160°C,10min) % | 78 | 75 | 70 | |
| Примечание: проверенная продукция соответствует стандартам GB/T 5761-2006 | | | GB/T | Марки продукции ПВХ SG5 |

XINJIANG TIANYE GROUP FOREIGN TRADE CO.,LTD

